



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
« ТЕХНОБЕЛСЕРВИС »**

Тел./ф.: (4812) 31-80-74, 31-00-92. Тел: (951) 694-79-54.
214020, РФ, г. Смоленск, ул. Шевченко, д.79, оф.303а
р/с 40702810859190006036 в Смоленском ОСБ № 8609 г. Смоленск
к/с 3010181000000000632, БИК 046614632, ИНН 6731073968,
КПП 673101001, ОКПО 87925577
www.tbc-sm.pф e-mail: sale@tbs-sm.ru

ТЕХПЛАСТИНЫ

для легких и тяжелых отвалов

ноябрь 2016 г.

Техпластина снегоочистительная тросо-тканекордная (двойное армирование).

Техпластина снегоочистительная армированная усилена 8-ми миллиметровым тросом. В пластинах длиной 500 мм уложено 20 тросов, в пластинах длиной 1000 мм уложено 40 тросов.

Наименование	длина, мм	ширина, мм	толщина, мм	масса, кг	цена с НДС
Техпластина снегоочистительная тросо-тканекордная (двойное армирование)	500	250	40	6,2	670
	1000	250	40	14,0	1220

Техпластина снегоочистительная металло-тканекордная (двойное армирование).

При изготовлении техпластины снегоочистительной металлокордной используется особо прочный корд, который применяется при изготовлении большегрузных шин. Корд, уложенный под углом 45 градусов, предварительно вулканизируется в тонкие пластины. Затем эти пластины укладываются между слоями протекторных резин и вулканизируются в течение 1,5 часов. Подобная технология позволила добиться отличных результатов, что подтвердили испытания.

Наименование	длина, мм	ширина, мм	толщина, мм	масса, кг	цена с НДС
Техпластина снегоочистительная металло-тканекордная (двойное армирование)	500	250	40	6,2	560
	1000	250	40	14,0	915

Техпластина снегоочистительная тканекордная.

Изготавливается из твердых протекторных резиновых смесей, устойчивых к истиранию, и армируется высокопрочными нитями. Корд - синтетические нити.

Техпластина толщиной 40 мм хорошо зарекомендовала себя на лёгких и тяжёлых отвалах.

Техпластина толщиной 45 мм и более применяется на тяжёлых отвалах типа «ШМИТЦ». Длина пластины соответствует длине отвала. Для того чтобы избежать заломов при эксплуатации на тяжёлой технике и увеличить

Наименование	длина, мм	ширина, мм	толщина, мм	масса, кг	цена с НДС
Техпластина снегоочистительная тканекордная "ЗУБР"	500	200	40	5,0	445
	1000	200	40	10,5	735
	1200	200	50(45)	15,0	870
	500	250	40	6,2	561
	1000	250	40(45)	14,0	855
	506	291	40	7,0	540

Новая технология!

Техпластина снегоочистительная кордированная базальто-тканекордная (двойное армирование)

Развитие нанотехнологий способствовало появлению на рынке базальто-пластиковой проволоки и арматуры. Такие элементы по многим показателям превосходят металлические. В частности после сгибания принимают первоначальную форму, подобно пружинной стали и устойчивее металла к истиранию.

При изготовлении данной техпластины используется сверхпрочная базальто-пластиковая проволока (диаметр в сечении 3 мм).

Техпластина снегоочистительная армированная базальто-пластиком устанавливается на лёгкие и тяжёлые отвалы, в том числе для тяжёлой техники, работающей на магистральных дорогах. Размеры пластины позволяют оснастить отвал любой ширины.

Наименование	длина, мм	ширина, мм	толщина, мм	масса, кг	цена с НДС
Техпластина снегоочистительная кордированная базальто-тканекордная (двойное армирование)	500	150	35	4,0	451
	500	250	40	6,2	610
	1000	250	40(45)	14,0	951

Доставка техпластин осуществляется через транспортные компании (удобными покупателю) со склада в г. Смоленске, (предельно короткие сроки) во все регионы РФ.

Более подробную информацию на весь ассортимент товара можно получить, посетив наш сайт www.tbc-sm.pф. (Цены обсуждаются, заказ можно сделать прямо с сайта) или по тел: **8-800-775-13-21-звонок по России бесплатный**; +7 (4812)31-24-72, (951)694-79-54, написать на E-mail: mve@tbs-sm.ru, office@tbs-sm.ru.