

**Предлагаем со склада и под заказ в Смоленске
техпластины для тяжелых и легких отвалов (январь 2017).**



Наименование	длина, мм	ширина, мм	толщина, мм	масса, кг,	цена с НДС, руб.
Техпластина снегоочистительная тканекордная "ЗУБР"	500	200	40	5,0	470
	1000	200	40	10,5	800
	500	250	40	6,2	560
	1000	250	40(45)	14,0	900
	1200	250	40(45)	15,0	965
<p>Изготавливается из твёрдых протекторных резиновых смесей, устойчивых к истиранию, и армируется высокопрочными нитями. Корд - синтетические нити.</p> <p>Техпластина толщиной 40 мм хорошо зарекомендовала себя на лёгких и тяжёлых отвалах.</p> <p>Техпластина толщиной 45 мм и более применяется на тяжёлых отвалах типа «ШМИТЦ». Длина пластины соответствует длине отвала. Для того чтобы избежать заломов при эксплуатации на тяжёлой технике и увеличить сроки эксплуатации техпластина имеет увеличенную толщину (до 50 мм).</p>					

Наименование	длина, мм	ширина, мм	толщина, мм	масса, кг,	цена с НДС, руб.
Техпластина снегоочистительная тросо-тканекордная (двойное армирование)	500	250	40	6,2	690
	1000	250	40	14	1250
<p>Техпластина снегоочистительная армированная тросом (усилена) 8-ми миллиметровым тросом. В пластинах длиной 500 мм уложено 20 тросов, в пластинах длиной 1000 мм уложено 40 тросов.</p>					

Наименование	длина, мм	ширина, мм	толщина, мм	масса, кг,	цена с НДС, руб.
Техпластина снегоочистительная металло-тканекордная (двойное армирование).	500	250	40	6,2	620
	1000	250	40	14,0	965
<p>При изготовлении техпластины снегоочистительной металлокордной используется особо прочный корд, который применяется при изготовлении большегрузных шин. Корд, уложенный под углом 45 градусов, предварительно вулканизируется в тонкие пластины. Затем эти пластины укладываются между слоями протекторных резин и вулканизируются в течение 1,5 часов. Подобная технология позволила добиться отличных результатов, что подтвердили испытания.</p>					

Наименование	длина, мм	ширина, мм	толщина, мм	масса, кг,	цена с НДС, руб.
Техпластина снегоочистительная базальто-тканекордная (двойное армирование)	500	150	40	4,0	550
	500	250	40	6,2	730
	1000	250	40(45)	14,0	1140
<p>При изготовлении данной техпластины используется сверхпрочная базальто-пластиковая проволока (диаметром 3 мм). Техпластина снегоочистительная армированная базальто-пластиком устанавливается на лёгкие и тяжёлые отвалы, в том числе для тяжёлой техники, работающей на магистральных дорогах. Размеры пластины позволяют оснастить отвал любой ширины.</p>					

Более подробную информацию на весь ассортимент товара можно получить, посетив наш сайт www.tbs-sm.ru. (Цены обсуждаются, заказ можно сделать прямо с сайта) или по тел: **8-800-775-13-21-звонок по России бесплатный**; +7 (4812)31-24-72, (951)694-79-54, написать на E-mail: mve@tbs-sm.ru, office@tbs-sm.ru.

Доставка осуществляется через транспортные компании (удобными покупателю) со склада в г. Смоленске, (предельно короткие сроки) во все регионы РФ.